


構成内容 / Components				文書番号 : TY-34 2008.02.08
No.	名称 / Part name	個数 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish
1	キャップ / Cap	1	PA66(UL94V-2)	ライトグレー・ブラック / Light gray・Black
2	ゴムブッシュ / Sealing insert	1	NBR	ブラック / Black
3	コネクタ本体 / Connector	1	PA66(UL94V-2)	ライトグレー・ブラック / Light gray・Black
4	O-リング / O-ring	1	NBR	ブラック / Black
5	ナット / Lock nut	1	PA66(UL94V-2)	ライトグレー・ブラック / Light gray・Black



色仕様(型番末尾口)/Color type

仕様 / Code	本体カラー / Body color
S	ライトグレー / Light gray
B	ブラック / Black

取付穴寸法 / Mounting hole dimensions

テクニカルデータ / Technical data	
保護等級 / Protection class	IP67
温度範囲 / Temperature resistance	-20℃ ~ +80℃
適合ケーブル径 / Cable range	φ 3.5 ~ φ 7.0
取付穴径 / Mounting hole	φ 12.2

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD.			品名 / Title RM型 Mネジケーブルグランド POLYAMIDE CABLE GLAND	
承認 / Approved 中根	検図 / Checked 中根	製図 / Created 鎌田	型番 / Product number RM12L-7口	
			作成日 / Date 2024/10/15	
本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。 / Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.				