



構成内容 / Components					〔文書番号：TY-34〕2008.02.08
No.	名称 / Part name	個数 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish	
1	キャップ / Cap	1	PA66(UL94V-2)	ライトグレー・ブラック / Ligth gray・Black	
2	ゴムブッシュ / Sealing insert	1	NBR	ブラック / Black	
3	コネクタ本体 / Connector	1	PA66(UL94V-2)	ライトグレー・ブラック / ligth gray・Black	
4	O-リング / O-ring	1	NBR	ブラック / Black	
5	ナット / Lock nut	1	PA66(UL94V-2)	ライトグレー・ブラック / Ligth gray・Black	



取付穴寸法 / Mounting hole dimensions

色仕様(型番末尾口) / Color type

仕 様 / Code	本体カラー / Body color
S	ライトグレー / Light gray
B	ブラック / Black

テクニカルデータ / Technical data	
保護等級 / Protection class	IP67
温度範囲 / Temperature resistance	-20℃ ~ +80℃
適合ケーブル径 / Cable range	φ 2.5 ~ φ 4.0
取付穴径 / Mounting hole	φ 8.2

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD.			品名 / Title RM型 Mネジケーブル グランド POLYAMIDE CABLE GLAND	 尺度 / Scale 1:1
承認 / Approved 中根	検図 / Checked 中根	製図 / Created 大江	型番 / Product number RM8L-4口	
			作成日 / Date 2020/01/17	