




構成内容 / Components					(文書番号: TY-34)2008.02.08
No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish	
1	キャップ / Cap	1	PA66(UL94V-2)	ライトグレー , ブラック / Ligth gray , Black	
2	ゴムブッシュ / Sealing insert	1	シリコンゴム / Silicone	ブルー / Blue	
3	コネクタ本体 / Connector	1	PA66(UL94V-2)	ライトグレー , ブラック / Ligth gray , Black	
4	O-リング / O-ring	1	シリコンゴム / Silicone	ブルー / Blue	



色仕様(型番末尾口) / Color type (End of product number口)

記号 / Code	本体カラー / Body color
S	ライトグレー / Light gray
B	ブラック / Black

取付穴寸法 / Mounting hole dimensions

テクニカルデータ / Technical data	
保護等級 / Protection class	IP67相当
温度範囲 / Temperature resistance	-20℃ ~ +80℃
適合ケーブル径 / Cable range	φ 3.0 ~ φ 6.0
取付穴径 / Mounting hole	M10 x 1.5

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD.			品名 / Title 耐候性 Mネジケーブル グランド WEATHERPROOF CABLE GLAND	 尺度 / Scale 1:1
承認 / Approved 中根	検図 / Checked 中根	製図 / Created 大江	型番 / Product number RMW10S-6口	
			作成日 / Date 2020/01/20	