


No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish
1	キャップ / Cap	1	PA66(UL94V-2)	ライトグレー , ブラック / Light gray , Black
2	ゴムブッシュ / Sealing insert	1	シリコンゴム / Silicone	ブルー / Blue
3	コネクタ本体 / Connector	1	PA66(UL94V-2)	ライトグレー , ブラック / Light gray , Black
4	O-リング / O-ring	1	シリコンゴム / Silicone	ブルー / Blue
5	ナット / Lock nut	1	PA66(UL94V-2)	ライトグレー , ブラック / Light gray , Black



色仕様(型番末尾口)/Color type

仕様/Code	本体カラー/Body color
S	ライトグレー/Light gray
B	ブラック/Black

取付穴寸法/Mounting hole dimensions

テクニカルデータ/Technical data	
保護等級/Protection class	IP67
温度範囲/Temperature resistance	-20℃～+80℃
適合ケーブル径/Cable range	φ3.5～φ7.0
取付穴径/Mounting hole	φ12.2

株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD.			品名/Title 耐候性 Mネジケーブルグランド WEATHERPROOF CABLE GLAND	尺度/Scale 1:1
承認/Approved 中根	検図/Checked 中根	製図/Created 鎌田	型番/Product number RMW12S-7口	
			作成日/Date 2023/08/04	