





ソケット側



プラグ側

端子配列図

データ

保護等級	IP68 0.5bar/1h
温度範囲	-40℃～+100℃
適合ケーブル外径	φ7～φ13.5

定格・仕様

定格電圧	AC500V
定格電流	17.5A
適合電線	より線 0.25mm ² ～1.5mm ²
インパルス耐電圧	2.5kV
端子台極数	4P

	端子ネジ	8	鉄 (M2 マイナス)	亜鉛メッキ
	端子	8	真ちゅう	銀メッキ
4	ゴムブッシュ	2	TPE	グリーン
3	ケーブルグラウンド	2	PA66 (UL94V-2)	ブラック
2	ソケット	1	PA66GF (UL94V-0)/TPE	ブラック/グリーン
1	プラグ	1	PA66GF (UL94V-0)/TPE	ブラック/グリーン
照番	名称	個数	材質	色・表面处理

構成内容

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD.			品名/Title ワンタッチ接続式防水コネクタ	 尺度/Scale 1:1 ページ/Page 1 / 1
承認/Approved 中根	検図/Checked 谷	製図/Created 大江	型番/Product number THB389-4P	
			作成日/Date 2023/01/16	