


プラグ側



ソケット側

端子配列図

データ

保護等級	IP68 0.5bar/1h
温度範囲	-40℃～+100℃
適合ケーブル外径	φ7～φ13.5

定格・仕様

定格電圧	AC500V
定格電流	17.5A
適合電線	より線・単線 0.25mm ² ～1.5mm ²
インパルス耐電圧	2.5kV
端子台極数	4P

4	ゴムブッシュ	2	TPE	グリーン	TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD. 承認 / Approved 検図 / Checked 製図 / Created 中根 谷 大江 品名 / Title IP68 スクリューレス防水コネクタ 型番 / Product number THS389-4P 作成日 / Date 2023/06/12  尺度 / Scale 1:1 ページ / Page 1 / 1
3	ケーブルグランド	2	PA66 (UL94V-2)	ブラック	
2	ソケット	1	PA66 GF (UL94V-0)/TPE	ブラック / グリーン	
1	プラグ	1	PA66 GF (UL94V-0)/TPE	ブラック / グリーン	
No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish	
構成内容					本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。 / Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.