


プラグ側



ソケット側

端子配列図

データ


保護等級	IP68 0.5bar/1h
温度範囲	-40°C ~ +100°C
適合ケーブル外径	φ7 ~ φ13.5

定格・仕様

定格電圧	AC500V
定格電流	17.5A
適合電線	より線・単線 0.25mm <sup>2</sup> ~ 1.5mm <sup>2</sup>
インパルス耐電圧	2.5kV
端子台極数	5P

No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish
4	ゴムブッシュ	2	TPE	グリーン
3	ケーブルグランド	2	PA66 (UL94V-2)	ブラック
2	ソケット	1	PA66 GF (UL94V-0)/TPE	ブラック/グリーン
1	プラグ	1	PA66 GF (UL94V-0)/TPE	ブラック/グリーン

構成内容

<b>TAKACHI</b> 株式会社タカチ電機工業 <small>TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD.</small>			品名/Title IP68 スクリューレス防水コネクタ	 尺度/Scale 1:1
承認/Approved 中根	検図/Checked 谷	製図/Created 大江	型番/Product number THS389-5P	
			作成日/Date 2023/06/12	

本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。 / Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.