








外視 / External View



構成内容 / Components				文書番号 : TY-34)2008.02.08
No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish
1	トップカバー Cover	1	アルミダイキャスト Diecast aluminium	グレー塗装 Gray / Powder coated
2	ボディー Base	1	アルミダイキャスト Diecast aluminium	グレー塗装 Gray / Powder coated
3	ガスケット / Gasket	1	ポリウレタン / Polyurethane	ブラック / Black
4	導電板 / Conductive plate	15	真ちゅう / Brass	ニッケルメッキ / Nickel plated
5	端子ビス / Terminal screw	30	鉄(ナベM3.5) / Steel M3.5	ニッケルメッキ / Nickel plated
6	端子基台 / Terminal block	1	ABS樹脂 / ABS	グレー / Gray
7	端子台取付ビス Terminal block mounting screw	4	鉄(M4) Steel M4	三価クロメート Trivalent chromate
8	カバースクリュー / Cover screw	4	ステンレス(M4) / Stainless steel	無処理 / Unfinished







テクニカルデータ / Technical Data	
保護等級 / Protection class	IP65
使用温度範囲 / Operating temperature	-40℃ ~ +80℃
締付トルク / Recommended torque	1N・m
燃焼性クラス / Flammability class	UL94V-0

端子台定格・仕様 / Terminal Block Specifications	
定格電圧 / Rated voltage	400V
定格電流 / Rated current	17.5A
定格適合電線 / Applicable wire	1.5mm ²
標準締付トルク / Standard tightening torque	0.8N・m



TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD.			品名/Title 防水・防塵アルミダイキャスト端子ボックス IP65 DIECAST ALUMINIUM JUNCTION BOX	尺度/Scale 1:2.5
承認/Approved 中根	検図/Checked 谷	製図/Created 大江	型番/Product number TMA-15P	
			作成日/Date 2025/04/01	ページ/Page 1 / 2

内視 / Internal View



TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD.			品名 / Title 防水・防塵アルミダイキャスト端子ボックス IP65 DIECAST ALUMINIUM JUNCTION BOX	 尺度 / Scale 1:2.5 ページ / Page 2 / 2
承認 / Approved 中根	検図 / Checked 谷	製図 / Created 大江	型番 / Product number TMA-15P	
			作成日 / Date 2025/04/01	