






外視



端子台詳細図




構成内容				文書番号：TY-34)2008.02.08
No.	名称	数量	材質	色・表面処理
1	トップカバー	1	難燃性ABS	ライトグレー
2	ボディー	1	難燃性ABS	ライトグレー
3	ガスケット	1	ポリウレタン	ブラック
4	導電板	15	真ちゅう	ニッケルメッキ
5	端子ビス(M3.5)	30	鉄	ニッケルメッキ
6	端子基台	1	難燃性ABS	グレー
7	カバー取付ビス	4	ナイロン	ホワイトグレー
8	端子台取付ビス	4	鉄	三価クロメート

テクニカルデータ	
保護等級	IP65
使用温度範囲	-10℃ ～ +60℃
締付トルク	1N・m
燃焼性クラス	UL94V-0

端子台定格・仕様	
定格電圧	400V
定格電流	17.5A
定格適合電線	1.5mm ²
標準締付トルク	0.8N・m

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業			品名 ターミナルボックス	尺 1:2 1 / 2
承認 中根	検図 大江	製図 谷	型番 TMB-15PS	
			作成日 2020/03/10	

内視



TAKACHI 株式会社タカチ電機工業			品名 ターミナルボックス	尺度 1:2 2 / 2
承認 中根	検図 大江	製図 谷	型番 TMB-15PS	
			作成日 2020/03/10	